



ASOCIACIÓN NACIONAL
DE TIENDAS ESPECIALISTAS
EN AUDIO Y VIDEO

AURICULARES AUDEZ'E LCD-2

995€ IVA Incluido







Su principio básico es el Magneplanar.
Una placa de aluminio, de cobre o de otro
material, se bobina y graba sobre una película
de poliéster estirada, de poliamida o de mylar
a la que se aplica a continuación una serie de
imanes para conducir la corriente. Piense en
un Magneplanar en las orejas y ya lo tienes.

Está en el orden de auriculares cómo : Beyer Dynamic's T1 AKG K702 Sennheiser HD800 Audio-Technica ATH-W5000 Hifi Man HE-5LE Fostex TR50







www.sustrainstalaciones.es



ASOCIACIÓN NACIONAL DE TIENDAS ESPECIALISTAS EN AUDIO Y VIDEO











Están meticulosamente diseñados para los ingenieros de sonido y amantes de la música, con un rendimiento acústico inigualable. Las especificaciones técnicas de la pantalla LCD-2 son:

- Estilo: Circumaural abierta
- Tipo de transductor: Planar magnético
- Estructura magnética: diseño de cierre automático patentado, acústicamente transparente
- Tipo de imán: Neodimio de alta calidad
- Diafragma excursión: 2,5 mm de pico a pico
- Transductor activo área del diafragma: 6,17 pulgadas cuadradas
- Nivel de presión del sonido (SPL): 130 dB (máximo)
- Cavidad: compuesta de bambú renovable o Caribe Rosewood
- Respuesta de frecuencia: 5 Hz 20 KHz, utilizable extensión de alta frecuencia de 50 KHz
- La distorsión armónica total (THD): Menos de 1% a lo largo de todo el rango de frecuencia
- Impedancia: 60 Ohms, puramente resistiva
- Eficiencia: 90 dB / 1 mW
- Manejo de potencia máxima: 15 W (200 ms)
- Requisito óptimo de energía: 1-4 W
- ADZ6SE cable (unipolares): ¼ "TRS a 2x4-pin mini XLR
- Peso: 490 g (sin cable Bamboo Compuesto)
- Peso: 522 g (sin cable Rosewood)



